

# Cuneo 140

# Cuneo 140

Tenda da interno per grandi superfici  
*Internal blind to cover big surface*


<b>Avvolgitore</b> <i>Roller tube</i>	<b>Materiale :</b>	Tubo in acciaio con ogiva
	<b>Material:</b>	Galvanized steel tube with recess
<b>Cassonetto</b> <i>Cassette</i>	<b>Materiale / Finitura:</b>	Alluminio estruso verniciato a polveri
	<b>Material / Finishing:</b>	Powder-coated extruded aluminium
	<b>Ispezionabile / Inspectable</b>	Si / Yes
	<b>Complementi:</b>	Guarnizione a spazzola
	<b>Complements:</b>	Seal brush
<b>Fondale</b> <i>Bottom rail</i>	<b>Materiale / Finitura:</b>	Alluminio estruso verniciato a polveri
	<b>Material / Finishing:</b>	Powder-coated extruded aluminium
	<b>Complementi:</b>	Zavorra in acciaio zincato
	<b>Complements:</b>	Galvanised steel weight
<b>Viteria</b> <i>Screws</i>	<b>Materiale:</b>	Acciaio inossidabile
	<b>Material:</b>	Stainless steel
<b>Manovre</b> <i>Handlings</i>	<b>Motore:</b>	Corrente alternata AC a 230v / 14-16 rpm
	<b>Motor:</b>	Alternating current AC 230v / 14-16 rpm
<b>Supporti</b> <i>Brackets</i>	<b>Materiale / Finitura:</b>	Alluminio verniciato a polveri
	<b>Material / Finishing:</b>	Powder-coated aluminium
<b>Tipi d'installazione</b> <i>Installation types</i>		A soffitto con supporti
		Ceiling mounted with brackets
		A parete con staffe frontali
		Wall mounted with front brackets
<b>Dimensioni</b> <i>Dimensions</i>	<b>Larghezza / Width (mm):</b>	800 min - 5400 max
	<b>Altezza / Height (mm):</b>	In funzione del telo/Depending of the fabric
		5000 max
<b>Confezione telo</b> <i>Fabric confectioning</i>		Bordatura di rinforzo
		Border with reinforcement
		Steccature in acciaio inox
		Stainless steel reinforcements
		Inserito al tubo mediante tondino
		Inserted to the tube by a reinforcing rod
		Inserito al fondale mediante tondino
	Inserted to the bottom rail by reinforcing rod	
<b>Certificazione</b> <i>Certification</i>		13561

## Contenuti extra / *Extras*


Puoi trovare maggiori informazioni e immagini visitando il sito:  
*For more information and images please visit our website at:*

**[www.marinellotende.com/cuneo140](http://www.marinellotende.com/cuneo140)**


## Ingombri tecnici Technical operating space



Tolleranza laterale del tessuto  
Fabric lateral tolerance




Fondale 19x23  
Bottom rail 19x23




Fondale 15x20  
Bottom rail 15x20


## Modalità d'installazione Handling modes



Montaggio a soffitto con supporto  
Ceiling mounted with bracket



Montaggio a parete con staffa  
Wall mounted with front bracket




Montaggio a parete/soffitto diretto  
Directly wall-ceiling mounted

## Configurazioni Configurations




Libera  
Without guide

## Fondali Bottom rails




15x20




19x23

## Awolgitori Roller tubes



tubo Ø85

## Cassonetti Cassettes



CT140



Viale Europa, 8 - 35020 Ponte San Nicolò - Padova - Italy  
T. +39 049 8790160 - F. +39 049 8790102  
[www.marinellotende.com](http://www.marinellotende.com) - [info@marinellotende.com](mailto:info@marinellotende.com)

Le informazioni contenute nel presente catalogo potrebbero risultare imprecise a causa delle possibili modifiche tecniche apportate successivamente alla stampa.

Il costruttore si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Prima di effettuare l'ordine consulta il costruttore o il rivenditore di fiducia. La tenda Cuneo 140 è destinata alla protezione solare dell'ambiente nel quale è posizionata. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi irragionevole. Il costruttore Marinello Tende non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

La tenda Cuneo 70 deve essere installata perpendicolare rispetto al piano orizzontale. In presenza di pericolo di formazione di ghiaccio la tenda a rullo non dev'essere azionata. In caso di forte vento è necessario avvolgere la tenda.

Il telo può presentare delle pieghe che non influiscono sul corretto funzionamento della tenda.

The contained information in this catalogue may be imprecise because of possible technical modifications made after printing.

The manufacturer reserves the right to make technical modifications without advance notice. Before making orders consult your manufacturer or retailer trusted.

The roller blind Cuneo 140 is designed for the sun protection of the space where it is located. Every other use is inappropriate and dangerous. Marinello Tende cannot be considered responsible for possible damages caused by improper, erroneous and unreasonable use.

The roller blind Cuneo 140 must be installed perpendicular to the horizontal area.

When the danger of icing is present the roller blind cannot be operated, in case of strong wind it is necessary to wrap up the roller blind.

The fabric can have folds that do not influence the proper functioning of the roller blind.