

# Lugano

# Lugano

Tenda a rullo per esterno con sistema di tensionamento in guida  
*External roller blind with the tensioning system running inside the guide*



Avvolgitore <i>Roller tube</i>	<b>Materiale:</b>	Tubo di acciaio con ogiva
	<b>Material:</b>	Steel tube with recess
Cassonetto <i>Cassette</i>	<b>Materiale:</b>	Alluminio estruso verniciato a polveri
	<b>Material:</b>	Powder-coated extruded aluminium
	<b>Ispezionabile:</b>	Sì
	<b>Inspectable:</b>	Yes
Fondale <i>Bottom rail</i>	<b>Complementi:</b>	Guarnizione a spazzola
	<b>Complements:</b>	Seal brush
	<b>Materiale:</b>	Alluminio estruso verniciato a polveri
Guide <i>Guides</i>	<b>Material:</b>	Powder – coated extruded aluminium
	<b>Materiale / Finitura:</b>	Alluminio estruso verniciato a polveri
	<b>Material / Finishing:</b>	Powder- coated extruded aluminium
	<b>Ispezionabile:</b>	No
Viteria <i>Screws</i>	<b>Inspectable:</b>	No
	<b>Materiale:</b>	Acciaio inossidabile
Manovre <i>Handlings</i>	<b>Material:</b>	Stainless steel
	<b>Motore:</b>	Corrente alternata AC a 230v / 14 – 16 rpm
Supporti <i>Brackets</i>	<b>Motor:</b>	Alternating current AC 230v / 14 – 16 rpm
	<b>Finitura:</b>	Acciaio inossidabile
Tipi d'installazione <i>Installation types</i>	<b>Finishing:</b>	Stainless steel
		Con supporto standard
		Standard bracket installation
		Diretta, senza supporto
		Installation without bracket
		Installazione semi incasso
Dimensioni <i>Dimensions</i>		Partially built-in installation
		A parete
		Wall installation
	<b>Larghezza / Width (mm):</b>	2000 min – 6000 max
	<b>Altezza / Height (mm):</b>	In funzione del telo / Depending on the fabric
Confezione telo <i>Fabric confectioning</i>		<b>motore / motor</b>
	<b>Con guide / With guides:</b>	6000 max
	<b>Avvolgitore</b>	Cavetto con nastro
	<b>Roller tube</b>	Cable with tape
	<b>Fondale</b>	Tasca con tondino
	<b>Bottom rail</b>	Fold with rigid rod
Certificazione <i>Certification</i>	<b>Guida:</b>	saldatura o cucitura, optional fori per drenaggio dell'acqua
	<b>Guide:</b>	welding or seam, optional holes for water drainage
		13561

## Contenuti extra / *Extras*


Puoi trovare maggiori informazioni e immagini visitando il sito:  
*For more information and images please visit our website at:*

[www.marinellotende.com/lugano](http://www.marinellotende.com/lugano)


## Ingombri tecnici Technical operating space




## Modalità d'installazione Fixing methods




Installazione con supporto standard  
Standard bracket installation



Installazione diretta, senza supporto  
Installation without bracket




Installazione semi incasso  
Partially built-in installation




Installazione a parete  
Wall installation

## Cassonetti Cassettes




150x180

## Fondali Bottom rails




100x50

## Guide Guides



100x50

## Avvolgitori Roller tubes



Ø85



Viale Europa, 8 - 35020 Ponte San Nicolò - Padova - Italy  
T. +39 049 8790160 - F. +39 049 8790102  
[www.marinellotende.com](http://www.marinellotende.com) - [info@marinellotende.com](mailto:info@marinellotende.com)

Le informazioni contenute nel presente catalogo potrebbero risultare imprecise a causa delle possibili modifiche tecniche apportate successivamente alla stampa.

Il costruttore si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Prima di effettuare l'ordine consulta il costruttore o il rivenditore di fiducia. La tenda Lugano è destinata alla protezione solare dell'ambiente nel quale è posizionata. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi irragionevole. Il costruttore Marinello Tende non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

La tenda Lugano deve essere installata perpendicolare rispetto al piano orizzontale. In presenza di pericolo di formazione di ghiaccio la tenda a rullo non dev'essere azionata. In caso di forte vento è necessario avvolgere la tenda.

Il telo può presentare delle pieghe che non influiscono sul corretto funzionamento della tenda.

The contained information in this catalogue may be imprecise because of possible technical modifications made after printing.

The manufacturer reserves the right to make technical modifications without advance notice. Before making orders consult your manufacturer or retailer trusted.

The roller blind Lugano is designed for the sun protection of the space where it is located. Every other use is inappropriate and dangerous. Marinello Tende cannot be considered responsible for possible damages caused by improper, erroneous and unreasonable use.

The roller blind Lugano must be installed perpendicular to the horizontal area.

When the danger of icing is present the roller blind cannot be operated, in case of strong wind it is necessary to wrap up the roller blind.

The fabric can have folds that do not influence the proper functioning of the roller blind.