


Milano

Milano

Tenda a rullo da interno senza cassonetto, flessibile e semplice da installare
Indoor roller blind without cassette, adaptable and easy to install



Avvolgitore <i>Roller tube</i>	Materiale :	Tubo di alluminio o di acciaio con ogiva		
	Material:	<i>Aluminium or steel tube with recess</i>		
Fondale <i>Bottom rail</i>	Materiale :	Alluminio estruso verniciato a polveri		
	Material:	<i>Powder – coated extruded aluminium</i>		
Viteria <i>Screws</i>	Materiale:	Acciaio inossidabile		
	Material:	<i>Stainless steel</i>		
Manovre <i>Handlings</i>	Motore:	Corrente alternata AC a 230v / 14 – 16 rpm		
	Motor:	<i>Alternating current AC 230v / 14 – 16 rpm</i>		
	Argano:	Con giunto snodato, asta e manovella snodabile		
	Gear:	<i>With folded joint, rod and folding crank handle</i>		
	Catena:	Plastica o metallica con molla combinata		
	Chain:	<i>Plastic or metal with combined spring</i>		
	Catena:	Frizionata in plastica		
	Chain:	<i>Plastic frictioned chain</i>		
	Catena:	Metallica demoltiplicata		
	Chain:	<i>Metal geared down</i>		
	Molla:	In filo d'acciaio		
	Spring:	<i>Steel wire</i>		
Supporti <i>Brackets</i>	Finitura:	Acciaio inossidabile		
	Finishing:	<i>Stainless steel</i>		
Tipi d'installazione <i>Installation types</i>		Frontale con supporto		
		<i>Face fix brackets</i>		
		A soffitto		
		<i>Top fix</i>		
Dimensioni <i>Dimensions</i>	Larghezza / Width (mm):	600 min – 4400 max		
	Altezza / Height (mm):	In funzione del telo / <i>Depending on the fabric</i>		
		catena / chain	argano / gear	motore / motor
	Libera / Without guides	4000 max	4000 max	4000 max
Confezione telo <i>Fabric confectioning</i>	Avvolgitore	Cavetto con nastro		
	Roller tube	<i>Cable with tape</i>		
	Fondale	Tasca con tondino		
	Bottom rail	<i>Fold with rigid rod</i>		
Certificazione <i>Certification</i>		13561		

Contenuti extra / *Extras*



Puoi trovare maggiori informazioni e immagini visitando il sito:
For more information and images please visit our website at:

www.marinellotende.com/milano


Ingombri tecnici Technical operating space



Supporto per tubo Ø30/33/43
Ø30/33/43 tube bracket




Supporto per tubo Ø41/60/78
Ø41/60/78 tube bracket




Tolleranza laterale del tessuto
Fabric lateral tolerance


Modalità d'installazione Fixing methods




Montaggio a soffitto
Top fix



Montaggio a muro
Front fix



Montaggio a soffitto
Top fix



Montaggio a muro
Front fix

Configurazioni Configurations



Supporto per tubo Ø30/43
Bracket for Ø30/43 tube




Supporto per tubo Ø60/78
Bracket for Ø60/78 tube




Fondale 15x20
15x20 bottom rail

Applicazioni particolari Special applications




Guida perlon
Perlon guide

Fondali Bottom rails




Guide Guides



Ø1,2

Avvolgitori Roller tubes



Ø30

Ø33

Ø41

Ø43

Ø60

Ø78



Viale Europa, 8 - 35020 Ponte San Nicolò - Padova - Italy
T. +39 049 8790160 - F. +39 049 8790102
www.marinellotende.com - info@marinellotende.com

Le informazioni contenute nel presente catalogo potrebbero risultare imprecise a causa delle possibili modifiche tecniche apportate successivamente alla stampa.
Il costruttore si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Prima di effettuare l'ordine consulta il costruttore o il rivenditore di fiducia. La tenda Milano è destinata alla protezione solare dell'ambiente nel quale è posizionata. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi irragionevole. Il costruttore Marinello Tende non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
La tenda Milano deve essere installata perpendicolare rispetto al piano orizzontale. In presenza di pericolo di formazione di ghiaccio la tenda a rullo non dev'essere azionata. In caso di forte vento è necessario avvolgere la tenda.
Il telo può presentare delle pieghe che non influiscono sul corretto funzionamento della tenda.

The contained information in this catalogue may be imprecise because of possible technical modifications made after printing.
The manufacturer reserves the right to make technical modifications without advance notice. Before making orders consult your manufacturer or retailer trusted.
The roller blind Milano is designed for the sun protection of the space where it is located. Every other use is inappropriate and dangerous. Marinello Tende cannot be considered responsible for possible damages caused by improper, erroneous and unreasonable use.
The roller blind Milano must be installed perpendicular to the horizontal area.
When the danger of icing is present the roller blind cannot be operated, in case of strong wind it is necessary to wrap up the roller blind.
The fabric can have folds that do not influence the proper functioning of the roller blind.