Nassau 100

Marinello TENDE

Nassau 100

Tenda a rullo da esterno con sistema di tenuta al vento Zip
External roller blind with windproof Zip system

Avvolgitore *Roller tube*	**Materiale :**	Tubo di alluminio estruso con ogiva
	Material:	Extruded aluminium tube with recess
Cassonetto *Cassette*	**Materiale /Finitura:**	Alluminio estruso verniciato a polveri
	Material / Finishing:	Powder-coated extruded aluminium
	Ispezionabile / Inspectable:	Si/Yes
	Complementi:	Guarnizione a spazzola
	Complements:	Seal brush
Fondale *Bottom rail*	**Materiale / Finitura:**	Alluminio estruso verniciato a polveri
	Material / Finishing:	Powder-coated extruded aluminium
	Complementi:	Guarnizione a palloncino e zavorra in acciaio zincato
	Complements:	Ballon seal and galvanised steel weight
Guide *Guides*	**Materiale / Finitura:**	Alluminio estruso verniciato a polveri
	Material / Finishing:	Powder-coated extruded aluminium
	Ispezionabile / Inspectable:	Si/Yes
Viteria *Screws*	**Materiale:**	Acciaio inossidablile
	Material:	Stainless steel
Manovre *Handlings*	**Motore:**	Corrente alternata AC a 230v / 14-16 rpm
	Motor:	Alternating current AC 230v / 14-16 rpm
Supporti *Brackets*	**Materiale / Finitura:**	Acciaio inossidabile verniciato a polveri
	Material / Finishing:	Powder-coated stainless steel
Tipi d'installazione *Installation types*		Autoportante
		Self-supporting
		A soffito con supporti
		Ceiling mounted with brackets
		A parete con staffe frontali
		Wall mounted with front brackets
		Diretto a parete / soffitto
		Ceiling/wall mounted without brackets
Installazione guide *Guides Installation*		Frontale/Front
		In luce / In front of the window
Dimensioni *Dimensions*	**Larghezza/Width (mm) :**	800 min - 4400 max
	Altezza/Height (mm) :	In funzione del telo/Depending of the fabric
		3600 max
Confezione telo *Fabric confectioning*		Sistema Zip con saldatura
		Welded Zip system
Certificazione *Certification*	CE	13561

Contenuti extra / *Extras*

Puoi trovare maggiori informazioni e immagini visitando il sito:
For more information and images please visit our website at:
www.marinellotende.com/nassau100

Ingombri tecnici
Technical operating space



Guida Z55
Guide Z55



Cassonetto quadro
Squared cassette



Cassonetto tondo
Round cassette

Modalità d'installazione
Handling modes



Montaggio con autoportante
Self-supporting Installation



Montaggio a parete con staffa
Wall installation with bracket



Montaggio a soffito/parete diretto
Ceiling/wall installation without bracket



Montaggio a soffitto con supporto
Ceiling installation with bracket

Configurazioni
Configurations

Cassonetto quadro C100
Squared cassette C100

Cassonetto tondo CT100
Round cassette CT100

Applicazioni particolari
Special applications

Asta asportabile
Removable winding rod

Catenaccio
Latch

Fondali
Bottom rails



20x47

Cassonetti
Cassettes



C100



CT100

Avvolgitori
Roller tubes



Ø60



Ø78mm

Guide
Guides



Z55

Marinello TENDE

Viale Europa, 8 - 35020 Ponte San Nicolò - Padova - Italy
T. +39 049 8790160 - F. +39 049 8790102
www.marinellotende.com - info@marinellotende.com

Le informazioni contenute nel presente catalogo potrebbero risultare imprecise a causa delle possibili modifiche tecniche apportate successivamente alla stampa.
Il costruttore si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Prima di effettuare l'ordine consulta il costruttore o il rivenditore di fiducia. La tenda Nassau 100 è destinata alla protezione solare dell'ambiente nel quale è posizionata. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi irragionevole. Il costruttore Marinello Tende non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
La tenda Nassau 100 deve essere installata perpendicolare rispetto al piano orizzontale. In presenza di pericolo di formazione di ghiaccio la tenda a rullo non dev'essere azionata. In caso di forte vento è necessario avvolgere la tenda.
Il telo può presentare delle pieghe che non influiscono sul corretto funzionamento della tenda.

The contained information in this catalogue may be imprecise because of possible technical modifications made after printing.
The manufacturer reserves the right to make technical modifications without advance notice. Before making orders consult your manufacturer or retailer trusted.
The roller blind Nassau 100 is designed for the sun protection of the space where it is located. Every other use is inappropriate and dangerous. Marinello Tende cannot be considered responsible for possible damages caused by improper , erroneous and unreasonable use.
The roller blind Nassau 100 must be installed perpendicular to the horizontal area.
When the danger of icing is present the roller blind cannot be operated, in case of strong wind it is necessary to wrap up the roller blind.
The fabric can have folds that do not influence the proper functioning of the roller blind.

Stampato in Maggio 2012 • Ver. 1.1

FSC www.fsc.org
MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC® C006151

ECO OFFSET
Questo depliant è stato realizzato con il modello industriale sostenibile
ECO OFFSET
(a basso impatto ambientale)
accertato da TÜV ITALIA